

Käyttöohjeet | Lightning instructions

Smidson tulisijat | Smidson fireplaces

1. Asettele muutama klapi varoen joko vaakaan tai pystyyn arinan päälle ja aseta sytytyspala arinan päälle klapien keskelle.

1. Carefully put few pieces of firewood over the grate and put the primer over the grating in the middle of firewood.



2. Avaa ilmansyöttö, sytytä sytytyspala, ja sulje ovi. Yleensä syttyminen kestää muutaman minuutin. Paloprosessia voi säätää luukun alla olevalla vivulla (ks. alin kuva). Ilmansyöttö on auki, kun vipu on äärioikealla. Ovea ei tule avata muutoin kuin puita lisättäessä. Käytä aina suojakäsineitä!

2. Open the air inlet, ignite the primer and close the door. Usually ignition will take few minutes. Burning process can be adjusted by the lever that is located under the door (see the last picture). Air inlet is fully open when the lever is pointing right. Do not open the door unless adding firewood. Always use safety glove!




3. Avaa ovi raolleen n. 10 sekunniksi ennen seuraavaa pesällistä. Lisää seuraavat klapit, kun liekki on hiipunut ja kekäleiden yllä palaa enää heikko liekki. Puita voi lisätä 2-3 normaalia klapia, eli n. 2 kg, tunnissa.

3. Open the door slightly ajar for 10 seconds before adding firewood. Add next batch of firewood when flames are becoming weak and woods are becoming embers. One batch consists 2-3 normal sized firewood. One batch – approx. 2 kilos of wood – can be added per an hour.



4. Sulje ovi heti puiden lisäyksen jälkeen ja nauti tulen loimusta.

4. Close the door right after adding firewood and enjoy.



SMIDSON